

Instrukcja / wskazówki dla użytkownika



Tapeta winylowa na podkładzie papierowym

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).



1. Ważne

Przed rozpoczęciem tapetowania należy sprawdzić:

- czy rolki tapet nie posiadają wad fabrycznych;
- czy wszystkie tapety mają ten sam numer partii/datę produkcji.

Na jednej ścianie należy przyklejać tylko tapety z tej samej partii produkcyjnej/daty produkcji. Na wypadek reklamacji należy zachować wadliwą tapetę, etykietę i dowód zakupu.

2. Podłoże

Podłoże powinno być czyste, suche, przyczepne, jednorodne, jednobarwne. W przypadku jasnych tapet zaleca się białe podłoże.

3. Przyklejanie

Przed tapetowaniem należy zawsze zagruntować ścianę. Przed pocięciem tapety koniecznie sprawdzić wymiary rolki. Przy cięciu, tapetę rozwijać w tym samym kierunku. Kolejne bryty tapet kleić od okna w głąb pomieszczenia, używając rolki gumowej lub rakli w celu dociśnięcia tapety i likwidacji pęcherzy powietrza. Plamy kleju należy niezwłocznie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. Po przyklejeniu 3 pasów sprawdzić, czy tapeta nie jest wadliwa. Przyklejenie wadliwych tapet do ścian w ilości większej niż jedna rolka, oznacza akceptację jakości tapet. W czasie wysychania tapety należy unikać przeciągów i zbyt mocnego ogrzewania pomieszczenia.

4. Niezbędne narzędzia:

Wałek gumowy lub rakla do tapetowania, pędzel, pojemnik z wodą, poziomica, gąbka lub miękka ścierka, nożyk do tapet, właściwy klej do tapet papierowych.